

Technologický celek PYROMATIC					
Vlastník tabulky rizik: (Hazard Sheet owner:) Ing. Luboš Skopal					
Č. (No)	Datum (Date)	Zařízení (Machine)	Součást (Part)	Možné nebezpečí (Potential Hazard)	Příčina nebezpečí (Cause of hazard)
1		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Nakládací pásový dopravník	Nebezpečí orožení obsluhy v pracovním dosahu zařízení.	Nebylo dodáno "ES prohlášení o shodě" výrobce strojního zařízení - pásového dopravníku podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 4 NV č. 176/2008 Sb. Na výrobním štítku pásového dopravníku není označení CE podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Elektromotor	Nebezpečí zasažení obsluhy el. proudem při manipulaci s el. zařízením - elektromotorem.	Nebylo dodáno "ES prohlášení o shodě" výrobce elektrického zařízení - elektromotoru podle NV č. 17/2003 Sb.
3		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Elektromotor	Nebezpečí zasažení obsluhy el. proudem při manipulaci a při hašení vodou el. zařízení – elektromotoru.	Elektromotor není označen bezpečnostním značením podle bodu 1.5.1 přílohy č. 2 k NV č. 176/2008 Sb. a NV č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Nebezpečí – elektřina; Zákaz použití vody pro hašení“.
4		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Elektromotor	Nebezpečí zasažení obsluhy el. proudem při manipulaci s el. zařízením - elektromotorem.	Elektromotor není vybaven uzemňovacím vodičem.
5		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Vstupní část nakládacího pásového dopravníku	Nebezpečí uklouznutí a pádu obsluhy, která se pohybuje kolem dopravníku.	Vypadávání nakládaného materiálu z dopravníku a jeho hromadění na podlaze kolem dopravníku.
6		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Prostor kolem nakládacího pásového dopravníku	Nebezpečí zakopnutí a pádu obsluhy, která se pohybuje kolem dopravníku.	Prostor okolo dopravníku není přizpůsoben pracovním podmínkám pro pohyb obsluhy (je zde skladován materiál, náradí, strojní části a různá zařízení).
7		Nakládací pásový dopravník s elektromotorem	Ovládací panel nakládacího pásového dopravníku	Nebezpečí ohrožení obsluhy v pracovním dosahu pásového dopravníku při nesprávné obsluze ovládacích tlačítek.	Na ovládacím panelu nejsou označeny funkce ovládacích tlačítek podle bodu 1.2.2 přílohy č. 2 NV č. 176/2008 Sb.

8		Násypka s předdávko- vacím zařízením	Násypka s předdávko- vacím zařízením	Nebezpečí orožení obsluhy v pracovním dosahu zařízení.	Nebylo dodáno "ES prohlášení o shodě" výrobce strojního zařízení - násypky s předdávko- vacím zařízením podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 4 NV č. 176/2008 Sb. Zařízení nemá výrobní štítek a není provedeno označení CE podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
---	--	--	--	--	--

Tabulka řízení rizik (Risk Management sheet)

Otevřené problémy (Open Issues)

Pravděpodobnost (Likelihood)	Závažnost (Severity)	Ochrana (Protection)	Míra rizika (RPN)	Priorita (Priority)	Navrhované opatření (Proposed action)
4	4	4	64	Zlepšit ochranu	Zařadit do provozní dokumentace "ES prohlášení o shodě" výrobce strojního zařízení - pásového dopravníku nebo „Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce o strojním zařízení určeném k začlenění do jiného strojního zařízení nebo sestavení spolu s jiným strojním zařízením“.
4	4	4	64	Zlepšit ochranu	Zařadit do provozní dokumentace "ES prohlášení o shodě" výrobce elektrického zařízení - elektromotoru. Na výrobním štítku elektromotoru je označení CE.
4	5	4	80	Zlepšit ochranu	Doplnit na elektromotor bezpečnostní značky podle NV č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Nebezpečí – elektrina; Zákaz použití vody pro hašení“. Rozměry samolepky: 5 x 5 cm.
4	4	4	64	Zlepšit ochranu	Vybavit elektromotor uzemňovacím vodičem.
4	3	4	48	Zlepšit ochranu	Pro kontinuální provoz musí být dopravník vybaven násypkou.
4	4	4	64	Zlepšit ochranu	Odstranit skladovaný materiál a strojní části z prostoru pro pohyb obsluhy kolem dopravníku.
4	3	5	60	Zlepšit ochranu	Doplnit na ovládací panel vedle odpovídajících tlačítek plastové tabulky: "ZAPNUTO" a „VYPNUTO“.

4	4	4	64	Zlepšit ochranu	Zařadit do provozní dokumentace "ES prohlášení o shodě" výrobce strojního zařízení - násypky s předdávkovacím zařízením nebo „Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce o strojním zařízení určeném k začlenění do jiného strojního zařízení nebo sestavení spolu s jiným strojním zařízením“.
---	---	---	----	---------------------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--